



Общество с ограниченной ответственностью
Компания «Современные Противопожарные Технологии»
660111, Россия, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 105 «А», оф. № 24
Тел.: 8 (391) 24-23-564, 8-902-990-35-64
<mailto:spt-krk24@mail.ru>, Веб-сайт: www.spt24.ru

Прайс-лист с 01.03.2017 г. :
на ЛЕНТУ термоуплотнительную
ОГНЕБАРЬЕР-ЛТРУ (за м.п.) (ТУ 5728-004-33162798-15)
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № НСОПБ.RU.ПР019/З.Н.00977

Размер ленты ЛТРУ (в рулоне – 20 пог.м.)	Розничная цена за 1 пог.м.
1*10	28
1*15	35
1*20	39
1.5*10	31
1.5*15	37
1.5*20	40
2*10	35
2*12	37
2*15	39
2*20	50
2*25	61
2*35	82
2*40	92
2*45	99
2*50	124
2*60	153
2*125	350
2*250	699
5*15	112

на ПЕНУ и ГЕРМЕТИКИ:

	Розничная цена за 1 шт
<p>БАУМАГ (850 мл) (Белорусь) Выход пены 65 л – защита от распространения дыма и газа, самозатухание!!! Пена монтажная профессиональная огнестойкая ВАУМАГ (Е1 240), огнестойкая, полиуретановая пена высокого качества. Соответствует европейскому стандарту EN 1366-4. Класс огнестойкости В1 в соответствии с DIN 4102-1. Обладает хорошими клеящими свойствами и отличным сцеплением с большинством строительных материалов, за исключением «тефлоновых», полиуретановых и силиконовых поверхностей. В затвердевшем состоянии имеет исключительные свойства тепло-звукоизоляции. Рекомендуется для использования в профессиональном строительстве и бытовом применении для таких работ, как: установка огнестойких дверей, уплотнение для труб и электропроводки, для изоляции и крепления труб, в качестве теплоизоляции в местах, где требуется высокая огнестойкость. Термостойкость от -50С до +90 С. Температура применения от -5С. Цвет розовый, в коробке 12 штук. Изготовлено с использованием рецептуры, разработанной немецкими технологами. <u>Соответствует требованиям пожарной безопасности.</u> <u>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № АПБ.ВУ.ОС002/2.Н.00502 от 27.05.2016г.</u></p>	<p>385</p>
<p>Bau Master (750 мл) (Эстония) Выход пены 45 л. Огнестойкая монтажная пена Bau Master это профессиональная однокомпонентная полиуретановая пена под пистолет. Отвечает требованиям пожарной безопасности и выдерживает сопротивление пламени EI 180. Пена применима для несущих и ограждающих конструкций с повышенным классом огнестойкости. Цвет: розовый, в коробке 12 шт. <u>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № НСОПБ.ЕЕ.ПРО19/3.Н.01098 от 31.05.2016г.</u></p>	<p>395</p>
<p>Penosil Premium 1500 Sealant (жаро-и огнестойкий) 310мл Высококачественный жаро - и огнестойкий герметик. Способен долговременно выдерживать температуру до +1500°С, не теряя своих свойств. Обеспечивает отличное сцепление с металлом, камнем, кафельной плиткой, кирпичом, бетоном и т.п. Не содержит асбеста. Области применения жаростойкого герметика Заполнение и герметизация щелей в трубах, каминах, печах, духовках, отопительных системах, дымоходах. Монтаж печного оборудования. Ремонт и консервация печного оборудования.</p>	<p>295</p>