

Огнебиозащитные средства промышленного назначения с НДС - 18%

Действует с 10.10.2018г.

Огнебиозащитные составы													
Наименование продукции	Цена за 1 кг с НДС до 30 тыс.руб.	Цена за 1 кг с НДС от 30 тыс.руб.	Цена за 1 кг с НДС от 60 тыс.руб.	Цена за 1 кг с НДС от 90 тыс.руб.	Цена за 1 кг с НДС от 120 тыс.руб.	Цена за 1 кг с НДС от 150 тыс.руб.	Срок службы покрытия, внутренние / наружные	Расход, г/м ² .			Фасовка	Розничная стоимость за фасовку (до 30 тыс.руб.) с НДС	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Огнебиозащитные пропитки для древесины								Биозащита	I / II группа ГОСТ Р 53292	Г1, РП1, В1, Д2, Т2 Ф3-123 (КМ1)			
ПИРИЛАСК® - ТЕРМА (Терма) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из лиственных пород древесины). Надежная защита от огня, плесени, жука-древоточца. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".	208,66	204,49	200,31	196,14	191,97	187,79	Биозащита: 20 лет/7,5 лет Огнезащита: 16 лет/5 лет Внутри парных: Огнебиозащита: 6 лет	100	280 / 180	400	ПЭТ бочка 50 кг	10433	
ПИРИЛАСК® (Classic) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Надежная защита от огня, плесени, жука-древоточца. Лечение и защита от плесени, жуков-древоточцев. Тонирует поверхность в янтарный цвет.	207,62	203,47	199,32	195,16	191,01	186,86	Биозащита: 20 / 7,5 лет Огнезащита: 16 / 5 лет	100	280 / 180	400	ПЭТ бочка 50 кг	10381	
ПИРИЛАСК®-ЛЮКС (Lux) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесень, жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.	273,24	267,78	262,31	256,85	251,38	245,92	Биозащита: 25 / 10 лет Огнезащита: 16 / 5 лет	100	280 / 180	400	ПЭТ бочка 50 кг	13662	
МИГ®-09 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.	78,00	76,44	74,88	73,32	71,76	70,20	Огнезащита: 12 лет	-	100 / 50	-	ПЭТ мешок 25 кг	1950	
ОЗОН®-007 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.	84,00	82,32	80,64	78,96	77,28	75,60	Огнезащита: 11 лет; Скрытые полости: 30 лет	-	300 / 200	-	ПЭТ бочка 48 кг	4032	
	199,00	195,02	191,04	187,06	183,08	179,10		-	103 / 69 Развести 1 л конц. / 3,0 л воды	-	ПЭТ бочка 65 кг	12935	

Огнебиозащитные пропитки для тканей и ковровых покрытий								Соответствует требованиям ФЗ-123, ГОСТ Р 50810-95, ГОСТ Р 53294-2009	ПЭТ бочка 43 кг	6020
НОРТЕКС®-Х Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.	140,00	137,20	134,40	131,60	128,80	126,00	5 лет	100 - 230		
НОРТЕКС®-С Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для смесовых тканей (хлопок, лен-до 30%, синтетика-до 70%). Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).	148,00	145,04	142,08	139,12	136,16	133,20	5 лет	150 - 350	ПЭТ бочка 43 кг	6364
НОРТЕКС®-Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.	140,00	137,20	134,40	131,60	128,80	126,00	5 лет	150 - 350	ПЭТ бочка 43 кг	6020
НОРТЕКС®-КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.	140,00	137,20	134,40	131,60	128,80	126,00	5 лет	В1, РП1, Д2, Т2 (КМ2)	ПЭТ бочка 43 кг	6020
								2,5 - 4,5 кг/м2		
Негорючая краска для окраски стен и потолков на путях эвакуации и в зальных помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе в зданиях высотой более 17 этажей или более 50м (в т.ч. жилых).								Класс пожарной опасности покрытия КМ0 (показатели НГ).		
Отделочное силикатное покрытие «Нортовская® краска негорючая» наносится на бетон, ГКЛ, СМЛ, штукатурку, кирпич, стеклоблоки, загрунтованный металл и другие строительные материалы (по негорючему основанию). При нанесении на негорючее основание образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие)).	266,00	260,68	255,36	250,04	244,72	239,40	6 лет (10 в отапливаемом помещении)	120-150 (в один слой)	15,0	3 990,0
Пожаробезопасная краска для путей эвакуации (для внутренних работ)								Класс пожарной опасности покрытия КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).		
НОРТОВСКАЯ® КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ (белоснежная) Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поврежденных, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).	138,00	135,24	132,48	129,72	126,96	124,20	6 лет (10 в отапливаемом помещении)	120-150 (в один слой)	15,0	2 070,0